



GT06E

DLT GPS ผ่านการรับรองกรมการขนส่งทางบก



ระบบง่ายต่อการใช้งาน

เก็บข้อมูลย้อนหลัง 90 วัน ตรวจสอบข้อมูลผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์



WCDMA & GSM

ระบบรองรับเครือข่าย 3G, 4G เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด



ง่ายต่อการออกใบรับรอง

ติดตั้งเสร็จพร้อมออกใบรับรองเพื่อยื่นต่อทะเบียนได้ทันที



Google Map

แสดงแผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม/สภาพจราจรบน Google Map



ติดตามตำแหน่งและรายงาน

แสดงตำแหน่ง และรายงานการเดินทางต่างๆ



ระบบแจ้งเตือน

แจ้งเตือนความเร็วเกินกำหนด แจ้งเตือนเข้า-ออกพื้นที่



อุปกรณ์เสริม

ดักฟังเสียงในรถ สั่งดับเครื่อง



Warranty and Services

รับประกันสินค้าและศูนย์บริการทั่วประเทศ

Application



Logistics



Vehicle tracking



Taxi

GSM Specification

Communication system	WCDMA/GSM
Frequency	WCDMA 850/900/1900/2100MHz GSM 850/900/1800/1900 MHz
GPRS	Class 12
Memory	32+32Mb
WCDMA	Downlink speed: 7.2Mbps Uplink speed: 384kbps
Output power	GSM850/900:33dBm; GSM1800/1900:30dBm; WCDMA:24dBm
Receive sensitivity	GSM< -106dBm, WCDMA< -108dBm

GPS Specification

GPS chipset	MTK high sensitivity chip
Frequency	L1, 1575.42MHz C/A code
GPS channel	66
Location accuracy	<10 meters
Tracking sensitivity	-165dBm
Acquisition sensitivity	-148dBm
TTF (open sky)	Avg. hot start ≤ 1sec Avg. cold start ≤ 38sec

Function & Package

Monitoring scope	≤5M
Antenna	Built-in GPS ceramic antenna; GSMquad-band antenna
LED indicator	GPS(blue), GSM(green), Power(red)
Operating voltage	9-36VDC
Built-in battery	450mAh/3.7V industrial lithium polymer battery
Standby time	60 hours
Working time	4 hours
Operating temperature	-20°C~ 70°C
Operating humidity	5%~95%, non-dense
Dimension	98.0(L)*52.0(W)*15.0(H)mm
Weight	80g